



Стаканы монтажные для ДУ-систем СТАМ® 404, СТАМ® 405, СТАМ® 414, СТАМ® 415

Исполнение

- Общепромышленное (Н)
- Коррозионностойкое (К1)

Назначение

Стаканы монтажные СТАМ® 404, СТАМ® 405, СТАМ® 414 и СТАМ® 415 предназначены для установки и монтажа вентиляторов КРОС®-ДУ/ДУВ, УКРОС®-ДУ/ДУВ, КРОВ®-ДУ/ДУВ, УКРОВ®-ДУ/ДУВ для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, с целью исключения перетока теплого воздуха из помещений по системам шахт и воздуховодов согласно п.7.11 г) и п.7.17 в) свода правил СП 7.13130.2013. СТАМ® 404/405 — на горизонтальной, СТАМ® 414/415 — на наклонной поверхности.

Конструкция

Конструкция утепленного теплоизолированного СТАМ® 404, СТАМ® 405, СТАМ® 414, СТАМ® 415 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения и клапан ПРОК (с пределом огнестойкости EI120), изготавливаемые из оцинкованной (исполнение Н) или нержавеющей стали (исполнение К1). Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится негорючая терmostойкая термоизоляция. Толщина термоизоляции 50 мм. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

СТАМ® 404 — с встроенным клапаном на вытяжку ПРОК-2.

СТАМ® 405 — с встроенным клапаном на приток ПРОК-3.


СТАМ® 414 — с встроенным клапаном на вытяжку ПРОК-2.

СТАМ® 415 — с встроенным клапаном на приток ПРОК-3.

Маркировка


Пример: Стакан монтажный СТАМ® 404 (для ДУ-систем; для монтажа на кровле без уклона, с клапаном ПРОК-2); для шахты размером 88×88 см; общепромышленного исполнения:

Специальные требования к СТАМ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.



СТАМ-БТ

ЦОКОЛЬ МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ

Цоколь монтажный **СТАМ-БТ** предназначен для монтажа установок БОКС и ТОРС на кровле.

ИСПОЛНЕНИЕ

Н	Общепромышленное
К	Коррозионностойкое

КОНСТРУКЦИЯ


Цоколь монтажный утепленный СТАМ-БТ представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения из оцинкованной (исполнение Н) или нержавеющей (исполнение К) стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предусмотрены две модели СТАМ-БТ для монтажа на прямую или наклонную кровлю.

СТАМ-БТ для наклонной кровли поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный наклон 1:2.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАМ-БТ для установки на прямую кровлю



Типоразмер	Размер, мм		
	A	B	C
6	100	100	100
9	150	150	150

СТАМ-БТ для установки на наклонную кровлю



Типоразмер	Размер, мм		
	A	B	C
6	100	100	100
9	150	150	150

МАРКИРОВКА

Пример:

Цоколь монтажный утепленный СТАМ-БТ; типоразмер 6; исполнение общепромышленное; плоская кровля:

СТАМ-БТ-6-Н-ПК

Обозначение: • СТАМ-БТ
Типоразмер*: • 6 • 9
Исполнение: • Н – общепромышленное • К – коррозионностойкое
Тип кровли: • ПК – плоская • НК – наклонная

Примечание:

- * Типоразмер СТАМ-БТ соответствует типоразмеру установок БОКС/ТОРС.
- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.




Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-СТАМ

Назначение

Для эксплуатации стакана СТАМ® на открытом воздухе предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ-СТАМ.

Габаритные и присоединительные размеры


[illegible]

Маркировка

Пример: Защита ЗОНТ-СТАМ; для установки на СТАМ® типоразмера 88; материал – нержавеющая сталь:

*Типоразмер (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

Специальные требования к ЗОНТ-СТАМ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.



СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ СТАМ®

СТАМ® 100 — самая простая и бюджетная серия оснований без термоизоляции стенок.

СТАМ® 200 — серия для общепромышленных вентиляторов с термоизоляцией.

СТАМ® 400 — специальная серия для монтажа вентиляторов ДУ-систем.

СТАМ® 500 — специальная серия для монтажа «спаренных» крышных вентиляторов.

Для СТАМ® предлагаются дополнительные элементы:
ПЕК-ОСА — переходник крышный для монтажа ВКОП® 0 и вентиляторов ОСА® на СТАМ®.

ЗОНТ-СТАМ — защита от осадков, монтируется на СТАМ® для организации воздухозаборной шахты через СТАМ®. Также возможно применение для организации выбросных шахт, кроме ДУ-систем, установленных внутри здания.

ДЕФЛЕКТОР — позволяет безопасно организовать выброс воздуха в кровлю без риска протечек, также от внутренних ДУ-систем.

ПОД — поддон сбора конденсации и дождевой влаги, устанавливается снизу СТАМ®.

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применение вместе со СТАМ

Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов													
СТАМ														
СТАМ 500	2×35	2×40	2×45	2×51	2×56	2×63	2×71	2×88	2×90	-	-	-	-	-
КРОС/УКРОС, КРОВ/УКРОВ													125	
ВКОП® 0	-	-	-	-										125
ПЕК-ОСА	-	-	-	-										125
ПОД														

Таблица модельного ряда стаканов СТАМ

серия СТАМ	Типоразмер СТАМ													
0,110,200,210,211	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
103,113,203,213						+	+	+	+	+	+	+	+	+
400,402,410,412	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
401,411		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
404,405,414,415	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
500,502	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
503						+	+	+	+	+	+	+	+	+

Приложение А
(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАКАНОВ




Рисунок А.1 – СТАМ100




Рисунок А.2 – СТАМ102




Рисунок А.3 – СТАМ103




Рисунок А.4 – СТАМ110




Рисунок А.5 – СТАМ112




Рисунок А.6 – СТАМ113

Таблица А.1 – Габаритные размеры для обозначений 100, 102, 103, 110, 112, 113, 200, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 600, 610, 700, 710

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм											
	A	B для H, K1	B* для H-2, K1-2	C	L	L ₁	t	n	H для 100, 102, 103, 200, 202, 203	H для 110, 112, 113, 210, 212, 213	H для 211, 700, 710	d
						0	180			780		
45	580	780	845	615	450	390	195			800		
51	630	830		665	500	450	225			840		
56	690	890	1200	725	560					860		
63	755	960		790	630	585	195			900		
71	840	1040	1285	875	710					950		
88	1005	1210	1505	1050	880	780	260	3		970		
90	1050	1230		1090	900					1030		14
109	1220	1420	1700	1260	1090	1050	150	7		1050		
112	1350	1450	-	1390	1120	960	160	6				
136	1505	1700	-	1545	1370	1260	210			1150		18

*для стаканов 100, 102, 103, 200, 202, 203

Таблица А.2 – Габаритные размеры для обозначений 300, 310, 360

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм						
	A	B	C	L	H для 300, 310	H для 360	d
57	535	825	625	565			M10
84	750	1040	840	780			

Таблица А.3 – Габаритные размеры обозначений 400, 401, 402, 404, 405, 410, 411, 412, 414, 415

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм											Масса, кг.								
	A	B для H, K1	B* для H-2, K1-2	C	L	L ₁	t	n	H для 400, 402	H для 410, 412	H для 401, 404, 405, 411, 414, 415	d						405, 415		
								2	600	1000	12	29	-	31	41	-	44	110		
40	530	730	845	565	400	360	180					750	780	31	92	35	43	92	47	120
45	580	780		615	450	390	195					800	34	98	39	46	98	51	135	
51	630	830		665	500	450	225						37	105	43	49	105	55	145	
56	690	890		1200	725							560	840	40	113	47	53	113	60	160
63	755	960	790		630	585	195	860				58	126	66	65	126	72	175		
71	840	1040	1285	875	710			3				900	63	136	73	70	136	80	195	
88	1005	1210	1505	1050	880	780	260					950	76	163	88	85	163	97	240	
90	1050	1230		1090	900							970	78	168	92	88	168	102	245	
109	1220	1420	1700	1260	1090	1050	150	7				1030	89	200	105	98	200	114	290	
112	1350	1450	-	1390	1120	960	160	6				1050	95	220	113	100	220	118	305	
136	1505	1700	-	1545	1370	1260	210		1150	18	106	260	126	116	260	136	-			

Таблица А.4 – Габаритные размеры для обозначений 500, 502, 503

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм.									
	A	B	B ₁	C	L	L ₁	t	n	H	d
2										

Таблица А.5 – Типоразмер сочетаемых изделий

Ст аканы	Серия СТАМ	100, 102, 103, 110, 112, 113, 200, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 400, 401 402, 404, 405, 410, 411, 412, 700,									
	Типоразмер	600, 610									
Сочет аемые изделия	КРОО(КРОВ)- 2013										125
	ЗОНТ- СТАМ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	ВКОП										125
	ПЕК- ООА										125
	ГОД										
Ст аканы	Серия СТАМ	300, 310, 360									
	Типоразмер	27									
Сочет аемые изделия	ГОД	50									
	КРОМ	2,25			3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	
Ст аканы	Серия СТАМ	500, 502,									
	Типоразмер	2X35	2X40	2X45	2X51	2X56	2X63	2X71	2X88	2	
Сочет аемые изделия	ГОД										
	УКРОС								080	090	